




Numer artykułu: R009567

ProSys™ 120M stelaż 3H

Do miski wiszącej WC, z regulacją wysokości. Stelaż z regulacją wysokości na 3 poziomach pozwalający zmienić wysokość miski (320/370/420 mm od mocowań do podłogi) przed zabudową stelaża ściannego. Podtynkowa instalacja, montaż do ściany. Stelaż testowany na obciążeniu 400 kg. Rama zabezpieczona i odporna na korozję. Szybka instalacja z systemem EasyFix. Regulacja głębokości montażu i kierunku kolana rury odpływowej. Wsporniki z blokadą ułatwiającą montaż i regulację wysokości w zakresie od 0 do 200 mm. Minimalna głębokość montażu 150 mm. Mechaniczny system spłukujący, możliwość zastosowania pneumatycznego lub elektronicznego systemu spłukującego (wraz z zamawianym oddzielnie zestawem do montażu przycisku). Spłukiwanie 2 funkcyjne, fabryczne ustawienie 6/3 l. Regulacja spłukiwania: 4/2 i 6/3 l. Zbiornik spłukujący wykonany z polipropylenu (PP), odporny na temperaturę, wyposażony w obudowę antykondensacyjną. Zawór SmartValve (oszczędność do 9 l wody/dzień), oznaczenie CE EN 14055 CL1, cichy zawór, zgodny ze standardami NF, klasa akustyczna pracy I, głębokość zbiornika 120 mm, 2 punktów przyłącza wody. Elementy w komplecie: Standardowy zestaw montażowy do miski. Kompletny zestaw montażowy do stelaża, wraz ze wspornikami ściennymi. Komplet przyłączeniowy do miski WC (rura odpływowa i dopływowa). Kolano odpływowe i adapter $\varnothing 90/110$. Gumowa uszczelka do miski $\varnothing 45$. Zaślepka montażowa do systemu spłukującego. Zawór zamykający G $\frac{1}{2}$ ". Do skompletowania z zamawianymi oddzielnie przyciskami spłukującymi i zestawami do montażu przycisków.

Kolor: 67 - Neutralny

Technologia: Smart Valve

Więcej szczegółów o produkcie:

Typ:	Stojące stelaże do WC
Montaż:	Kompakt WC wiszący
Sposób działania:	Mechaniczna
Waga netto (kg):	14,885
Materiał:	Kompozyt
Wysokość (mm):	1150
Szerokość (mm):	500
Głębokość (mm):	150
Pojemność (L):	4
Dodatkowa pojemność (L):	2
Instalacja:	Lita zabudowa Sucha zabudowa